



**Les Avantages Produit**

- ⇒ Ouverture d'une ou deux portes
- ⇒ Possibilité de laisser la porte ouverte jusqu'au nouvel appel
- ⇒ Possibilité d'ouvrir puis de refermer automatiquement
- ⇒ Possibilité de gérer les ouvertures piéton et voiture d'un même accès
- ⇒ Follow me des sms reçu par l'appareil
- ⇒ Gestion des tranches horaires
- ⇒ Jusqu'à 1000 utilisateurs différents
- ⇒ Mémorisation des 1000 derniers évènements
- ⇒ 4 entrées alarme
- ⇒ Programmation par PC / sms / Modem



	<b>SVGSM620</b>
Téléphones compatibles	GSM network type GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz
Carte SIM	plug-in 3 V ou 1,8 V "Small"
Puissance émise	2 W
Sensibilité réception	-105 dBm
Impédance de l'antenne	50 ohms
Puissance rayonnée	2 W
Alimentation	Adaptateur 230V AC, 12 VDC 500 mA a 24 VDC 250 mA
Consommation au repos	120 mA
Consommation en fonction	500 mA
Interface	type USB A-B
Contact N.O au repos	30 VDC 1A, 250 VAC 0,5 A
Durée commutation du contact	entre 0,1 seconde et 255 minutes
Dimensions	84 x 72 x 32 mm
Longueur de câble	3 à 10 m ou sans câble
Connecteur d'antenne	SMA (femelle)
Température de fonctionnement	-20 à 45° C
Poids : appareil + alimentation	350 gr

